yazaki



ポリテナー® 総合カタログ

プラスチックコンテナ の パイオニア


The Pioneer of Plastic Containers





カタログの見方

PT-36C カードホルダー フタ





外寸	592×392×204mm
内寸	534×334×188mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 26,470N{2,700kgf} 実用 5,290N{ 540kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
フタ	PT-18DL・18DL セット
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
備考	水抜き穴可能

外寸・内寸	数値は全て長辺 × 短辺 × 高さの参考寸法 (mm) です。
材質	耐荷重・耐衝撃・耐薬品に優れた特殊グレードを使用しておりますので、安心して長期間ご使用いただけます。
耐荷重強度	 **最大荷重…** ポリテナーを 3 個積重ね、圧縮荷重を加えた場合の座屈荷重です。 **実用荷重…** 最大荷重に対して安全率を 5 とした荷重です。 ※強度数値は保証値ではなく参考値です
落下衝撃強度	 **落下高さ、内容物質量…** ポリテナーの中に均等に荷重をかけて、平らなコンクリート床面に水平落下を 3 回行い、破損しない高さと内容物質量です。 ※強度数値は保証値ではなく参考値です
フタ	適合するフタの品番です。 フタ …このマークの記載された製品には対応するフタ (別売) がございます。
カードホルダー	取付可能なカードホルダーの品番です。 (長)…長側面に取付け可能なカードホルダーです。 (短)…短側面に取付け可能なカードホルダーです。 カードホルダー …このマークの記載された製品には対応するカードホルダー (別売) がございます。
パレットモジュール	 パレットへの積載を想定し、ポリテナーを効率よく並べた場合のモジュール平面図と寸法 (長さ × 幅 mm) を示します。
カラー	製品カラーはグレー (GR) が標準色です。 (標準色以外は受注生産になります。)

・製品のカラー指定、社名・マークなどの印刷、穴あけ等のご注文・ご要望がございましたら、当社営業担当者にお気軽にご相談ください。

・カタログ掲載内容は改良のため予告なく変更する場合がございます。

もくじ

汎用 スタッキングタイプ  P. 10


汎用 ネスティングタイプ  P. 28

TP 規格タイプ  P. 36

YP 規格タイプ  P. 40

NES 規格タイプ  P. 42

MES 規格タイプ  P. 44

特殊タイプ  P. 46

導電タイプ  P. 50

汎用ポリテナー 一覧 . . . . . P. 4

モジュールバリエーション. P.54

関連付属品・特別注文品 P.57

カードホルダー P.58

ポリテナー索引 P.60

汎用ポリテナー 一覧

スタッキングタイプ



PT-1B
外：156×138×85
内：133×112×77



PT-2B
外：193×148×82
内：159×118×70



PT-3B
外：267×165×95
内：231×133×83



PT-3C
外：390×290×34
内：350×268×26



PT-6E
フタ付：382×288×99
外：374×282×86
内：310×233×71




PT-8B
外：340×330×101
内：289×289×86



PT-8C
外：330×330×100
内：285×285×85



PT-9
フタ付：382×288×137
外：374×282×124
内：310×233×109



PT-11B
外：638×416×70
内：577×370×50



PT-11E
外：552×332×80
内：510×290×64



PT-12
外：450×276×125
内：390×226×112



PT-12B
外：450×276×125
内：390×226×112



PT-17
外：407×290×207
内：342×242×186



PT-17B
外：550×440×87
内：504×398×71



PT-18A
外：545×464×103
内：500×420×79



PT-18B
外：641×417×91
内：578×370×72

寸法表示について

- フタ付：フタ付き外寸法
  外：フタなし外寸法
  内：フタなし有効内寸法
- 長辺×短辺×高さ(mm)の順序で表示しております。



PT-4
外：328×159×108
内：290×126×85



PT-5
フタ付：330×208×114
外：325×200×100
内：280×158×87



PT-5B
外：390×290×54
内：350×268×46



PT-6D
外：459×195×90
内：404×159×76



PT-9B
外：391×280×108
内：340×239×90



PT-10
外：584×257×98
内：520×207×85



PT-10B
フタ付：486×368×97
外：477×359×82
内：410×310×66



PT-10C
フタ付：459×345×101
外：450×336×87
内：408×300×72



PT-13
外：560×270×114
内：515×240×100



PT-14
フタ付：486×368×133
外：480×360×117
内：410×310×101



PT-14B
フタ付：486×368×133
外：478×360×117
内：411×311×101



PT-16
外：652×340×98
内：586×286×84



PT-18C
外：544×464×99
内：494×414×87



PT-18D
フタ付：601×401×122
外：592×392×107
内：534×334×91



PT-20B
外：501×441×114
内：450×390×100



PT-21
フタ付：486×368×185
外：478×360×169
内：411×310×150

汎用ポリテナー 一覧

スタッキングタイプ



PT-21B
フタ付：486×368×183
外：478×360×167
内：411×311×150



PT-22
外：619×376×125
内：560×320×111



PT-22B
外：615×372×125
内：560×320×111



PT-24
フタ付：432×297×265
外：420×290×248
内：372×252×227



PT-29B
外：680×310×168
内：620×278×153



PT-33
フタ付：705×453×180
外：697×443×152
内：640×390×133



PT-36B
外：596×444×174
内：539×390×154



PT-36C
フタ付：601×401×219
外：592×392×204
内：534×334×188



PT-42D
外：770×550×124
内：710×490×109



PT-64
フタ付：602×467×313
外：592×455×296
内：530×405×279



PT-65
フタ付：701×541×247
外：686×526×232
内：608×460×214



PT-75
フタ付：602×467×371
外：592×455×354
内：530×405×333

寸法表示について

- フタ付：フタ付き外寸法
  外：フタなし外寸法
  内：フタなし有効内寸法
- 長辺×短辺×高さ(mm)の順序で表示しております。



PT-28
フタ付：486×368×239
外：479×361×223
内：410×310×203



PT-28B
フタ付：486×368×239
外：476×360×223
内：412×310×202



PT-28C
フタ付：601×401×171
外：592×392×156
内：534×334×140



PT-28D
外：544×360×185
内：497×313×168



PT-36D
フタ付：518×392×251
外：509×379×234
内：461×337×215



PT-41
外：636×374×225
内：560×320×206



PT-42B
フタ付：602×467×218
外：592×455×200
内：530×405×181



PT-42C
フタ付：518×392×288
外：509×379×270
内：461×337×250

汎用ポリテナー 一覧

ネスティングタイプ



PT-1
外：155×117×80
内：121×81×70



PT-2A
外：233×155×80
内：193×119×70



PT-8A
外：346×328×106
内：294×254×90



PT-10D
外：300×250×204
内：252×204×165



PT-25B
外：461×343×205
内：364×272×174



PT-25C
外：460×341×205
内：370×272×175



PT-25D
外：616×380×141
内：544×322×110



PT-27B
外：536×418×185
内：448×348×159



PT-40
外：500×399×300
内：424×306×276



PT-42
外：541×445×230
内：470×375×199



PT-45
外：650×455×205
内：560×360×181



PT-48
フタ付：700×429×238
外：700×420×234
内：615×345×190

寸法表示について

- フタ付：フタ付き外寸法
  外：フタなし外寸法
  内：フタなし有効内寸法
- 長辺×短辺×高さ(mm)の順序で表示しております。



PT-13B
外：446×280×143
内：393×234×103



PT-19
外：446×281×204
内：392×226×166



PT-20
外：500×399×150
内：424×306×126



PT-23
外：448×281×236
内：390×224×197



PT-32
外：546×367×220
内：473×298×189



PT-35
外：646×434×140
内：580×369×114



PT-36A
外：630×445×174
内：560×350×149



PT-37B
外：616×380×204
内：530×321×173



PT-49
外：630×420×240
内：564×354×210



PT-56
外：732×426×236
内：650×350×205



PT-59
外：541×445×325
内：470×375×290



PT-110
外：718×500×401
内：624×416×355

Stacking


汎用 スタッキングタイプ

Point 品物を収納したまま安定した積み重ねができ、
幅広い分野でご活用いただけます。

積み重ねに便利な
ポリテナーです




サイズバリエーションが豊富です



PT-1B






外　寸	156×138×85mm
内　寸	133×112×77mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 1,960N{200kgf} 実用　390N{　40kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 5kg

PT-2B カードホルダー






外　寸	193×148×82mm
内　寸	159×118×70mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 5,880N{600kgf} 実用 1,170N{120kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 5kg
カードホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6

PT-3B

カードホルダー






外　寸	267×165×95mm
内　寸	231×133×83mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 5,880N{600kgf} 実用 1,170N{120kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 5kg
カード ホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6

PT-3C






外　寸	390×290×34mm
内　寸	350×268×26mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 14,700N{1,500kgf} 実用 2,940N{ 300kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 5kg

PT-4

カードホルダー






外　寸	328×159×108mm
内　寸	290×126×85mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 7,350N{750kgf} 実用 1,470N{150kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 10kg
カード ホルダー	(長)CH-7B

PT-5

カードホルダー　フタ






外　寸	325×200×100mm
内　寸	280×158×87mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 8,330N{850kgf} 実用 1,660N{170kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 10kg
フ　タ	PT-5L
カード ホルダー	(長)CH-7・7B (短)CH-7・7B

Stacking

PT-5B






外　寸	390×290×54mm
内　寸	350×268×46mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 8,820N{900kgf} 実用 1,760N{180kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 10kg

PT-6D

カード ホルダー






外　寸	459×195×90mm
内　寸	404×159×76mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 18,140N{1,850kgf} 実用 3,620N{ 370kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 10kg
カード ホルダー	(長)CH-7B (短)CH-7B

PT-6E

カード ホルダー　フタ







外　寸	374×282×86mm
内　寸	310×233×71mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 13,720N{1,400kgf} 実用 2,740N{ 280kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 10kg
フ　タ	PT-9L・9L セット
カード ホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6
備　考	水抜き穴可能

PT-8B

カード ホルダー









外　寸	340×330×101mm
内　寸	289×289×86mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 11,760N{1,200kgf} 実用 2,350N{ 240kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(短)CH-7・7B

PT-8C

カードホルダー








990×990


外　寸	330×330×100mm
内　寸	285×285×85mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 35,300N{3,600kgf} 実用　7,060N{　720kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(短)CH-7

PT-9

カードホルダー　フタ








1128×1122


外　寸	374×282×124mm
内　寸	310×233×109mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 17,650N{1,800kgf} 実用　3,530N{　360kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フ　タ	PT-9L・9L セット
カード ホルダー	(長)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D (短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D

PT-9B

カードホルダー








1173×1120


外　寸	391×280×108mm
内　寸	340×239×90mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 22,060N{2,250kgf} 実用　4,410N{　450kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-4 (短)CH-4

PT-10

カードホルダー







1098×1098


外　寸	584×257×98mm
内　寸	520×207×85mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 14,700N{1,500kgf} 実用　2,940N{　300kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カード ホルダー	(長)CH-7・CH-7B (短)CH-7・CH-7B


Stacking

PT-10B

カードホルダー　フタ







954×1077


外　寸	477×359×82mm
内　寸	410×310×66mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大17,160N{1,750kgf} 実用　3,430N{　350kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フ　タ	PT-28L・28L セット
カード ホルダー	(短)CH-6

PT-10C

カードホルダー　フタ








1122×1122

外　寸	450×336×87mm
内　寸	408×300×72mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大19,610N{2,000kgf} 実用　3,920N{　400kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フ　タ	PT-10CL
カード ホルダー	(短)CH-4

PT-11B







1054×1054


外　寸	638×416×70mm
内　寸	577×370×50mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大21,080N{2,150kgf} 実用　4,210N{　430kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg

PT-11E

カードホルダー








996×1104

外　寸	552×332×80mm
内　寸	510×290×64mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大10,290N{1,050kgf} 実用　2,050N{　210kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6

PT-12 カードホルダー









1002×1002

外　寸	450×276×125mm
内　寸	390×226×112mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 16,180N{1,650kgf} 実用　3,230N{　330kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D
備　考	水抜き穴可能

PT-12B カードホルダー









1002×1002

外　寸	450×276×125mm
内　寸	390×226×112mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 17,650N{1,800kgf} 実用　3,530N{　360kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D・12
備　考	水抜き穴可能

PT-13 カードホルダー









1100×1100

外　寸	560×270×114mm
内　寸	515×240×100mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 16,180N{1,650kgf} 実用　3,230N{　330kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(短)CH-7・7B

PT-14 カードホルダー フタ







960×1080


外　寸	480×360×117mm
内　寸	410×310×101mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 14,700N{1,500kgf} 実用　2,940N{　300kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
フ　タ	PT-28L・28L セット
カード ホルダー	(長)CH-7・7B (短)CH-7・7B
備　考	水抜き穴可能


Stacking

PT-14B

カードホルダー　フタ








956×1080


外　寸	478×360×117mm
内　寸	411×311×101mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 15,200N{1,550kgf} 実用　3,040N{　310kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フ　タ	PT-28L・28L セット
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B

PT-16

カードホルダー








992×992


外　寸	652×340×98mm
内　寸	586×286×84mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 23,530N{2,400kgf} 実用　4,700N{　480kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-7・7B (短)CH-7・7B

PT-17

カードホルダー








1221×1160


外　寸	407×290×207mm
内　寸	342×242×186mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 25,000N{2,550kgf} 実用　5,000N{　510kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カード ホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12
備　考	水抜き穴可能

PT-17B

カードホルダー








990×990


外　寸	550×440×87mm
内　寸	504×398×71mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 19,610N{2,000kgf} 実用　3,920N{　400kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-4 (短)CH-4

PT-18A

カードホルダー








1009×1009


外　寸	545×464×103mm
内　寸	500×420×79mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 18,140N{1,850kgf} 実用　3,620N{　370kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カード ホルダー	(短)CH-7

PT-18B

カードホルダー








1058×1058


外　寸	641×417×91mm
内　寸	578×370×72mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 7,350N{750kgf} 実用 1,470N{150kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カード ホルダー	(短)CH-6

PT-18C

カードホルダー








1008×1008


外　寸	544×464×99mm
内　寸	494×414×87mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 7,350N{750kgf} 実用 1,470N{150kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カード ホルダー	(短)CH-7・7B

PT-18D

カードホルダー　フタ








984×984


外　寸	592×392×107mm
内　寸	534×334×91mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 30,890N{3,150kgf} 実用　6,170N{　630kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
フ　タ	PT-18DL・18DL セット
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B
備　考	水抜き穴可能

Stacking

PT-20B カードホルダー









942×942

外　寸	501×441×114mm
内　寸	450×390×100mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強　度	最大 30,400N{3,100kgf} 実用 6,080N{ 620kgf}
落下衝撃強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(長)CH-4・6B・719 (短)CH-4
備　考	水抜き穴可能

PT-21 カードホルダー フタ









956×1080

外　寸	478×360×169mm
内　寸	411×310×150mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強　度	最大 22,550N{2,300kgf} 実用 4,510N{ 460kgf}
落下衝撃強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
フ　タ	PT-28L・28L セット
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
備　考	水抜き穴可能

PT-21B カードホルダー フタ









956×1080

外　寸	478×360×167mm
内　寸	411×311×150mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強　度	最大 24,020N{2,450kgf} 実用 4,800N{ 490kgf}
落下衝撃強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フ　タ	PT-28L・28L セット
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12・15

PT-22 カードホルダー








994×994

外　寸	619×376×125mm
内　寸	560×320×111mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強　度	最大 26,470N{2,700kgf} 実用 5,290N{ 540kgf}
落下衝撃強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D (短)CH-7・7B・10A 10B・10C
備　考	水抜き穴可能

PT-22B

カードホルダー






987×987

外　寸	615×372×125mm
内　寸	560×320×111mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強　度	最大 20,100N{2,050kgf} 実用 4,020N{ 410kgf}
落下衝撃強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7

PT-24

カードホルダー　フタ






1000×1000

外　寸	420×290×248mm
内　寸	372×252×227mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強　度	最大 15,690N{1,600kgf} 実用 3,130N{ 320kgf}
落下衝撃強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
フ　タ	PT-24L
カードホルダー	(長)CH-4・9 (短)CH-4・9

PT-28

カードホルダー　フタ






958×1082

外　寸	479×361×223mm
内　寸	410×310×203mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強　度	最大 22,060N{2,250kgf} 実用 4,410N{ 450kgf}
落下衝撃強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
フ　タ	PT-28L・28L セット
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15 (短)CH-7・10A・10B 10C・10E

PT-28B

カードホルダー　フタ





952×1080


外　寸	476×360×223mm
内　寸	412×310×202mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強　度	最大 24,510N{2,500kgf} 実用 4,900N{ 500kgf}
落下衝撃強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フ　タ	PT-28L・28L セット
カードホルダー	(長)CH-4・6B・9・719 (短)CH-4・7・7B・9 10A・10B・10C 10E・12・15


Stacking

PT-28C

カードホルダー　フタ








984×984


外　寸	592×392×156mm
内　寸	534×334×140mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 25,000N{2,550kgf} 実用　5,000N{　510kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
フ　タ	PT-18DL・18DL セット
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
備　考	水抜き穴可能

PT-28D

カードホルダー








1088×1080


外　寸	544×360×185mm
内　寸	497×313×168mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 37,260N{3,800kgf} 実用　7,450N{　760kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-6B・719

PT-29B

カードホルダー








990×990


外　寸	680×310×168mm
内　寸	620×278×153mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 29,410N{3,000kgf} 実用　5,880N{　600kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カード ホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12・15
備　考	水抜き穴可能

PT-33

カードホルダー　フタ








1140×1140

外　寸	697×443×152mm
内　寸	640×390×133mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 23,530N{2,400kgf} 実用　4,700N{　480kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
フ　タ	PT-33L
カード ホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12


PT-36B

カードホルダー





1040×1040




外　寸	596×444×174mm
内　寸	539×390×154mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大27,450N{2,800kgf} 実用　5,490N{　560kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量30kg
カード ホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15
備　考	水抜き穴可能


PT-36C

カードホルダー　フタ





984×984




外　寸	592×392×204mm
内　寸	534×334×188mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大26,470N{2,700kgf} 実用　5,290N{　540kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量30kg
フ　タ	PT-18DL・18DLセット
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
備　考	水抜き穴可能


PT-36D

カードホルダー　フタ






1018×1137




外　寸	509×379×234mm
内　寸	461×337×215mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大17,650N{1,800kgf} 実用　3,530N{　360kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量20kg
フ　タ	PT-42CL
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-10A・10B 10C・12・15


PT-41

カードホルダー





1010×1010




外　寸	636×374×225mm
内　寸	560×320×206mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大27,940N{2,850kgf} 実用　5,580N{　570kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量30kg
カード ホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12
備　考	水抜き穴可能

Stacking


PT-42B

カードホルダー　フタ





1047×1047




外　寸	592×455×200mm
内　寸	530×405×181mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 25,490N{2,600kgf} 実用　5,090N{　520kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 40kg
フ　タ	PT-75L・75L セット
カード ホルダー	(長)CH-4・6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E 12・15
備　考	水抜き穴可能


PT-42C

カードホルダー　フタ





1018×1137




外　寸	509×379×270mm
内　寸	461×337×250mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 18,140N{1,850kgf} 実用　3,620N{　370kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
フ　タ	PT-42CL
カード ホルダー	(長)CH-9 (短)CH-9
備　考	水抜き穴可能


PT-42D

カードホルダー





1100×1540




外　寸	770×550×124mm
内　寸	710×490×109mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 19,120N{1,950kgf} 実用　3,820N{　390kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-10A・10C (短)CH-10A・10C


PT-64

カードホルダー　フタ






1047×1047




外　寸	592×455×296mm
内　寸	530×405×279mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 19,610N{2,000kgf} 実用　3,920N{　400kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フ　タ	PT-75L・75L セット
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-6B・719


PT-65

カードホルダー　フタ





1212×1212




外　寸	686×526×232mm
内　寸	608×460×214mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 20,100N{2,050kgf} 実用　4,020N{　410kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 40kg
フ　タ	PT-65L
カード ホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12・15
備　考	水抜き穴可能


PT-75

カードホルダー　フタ





1047×1047




外　寸	592×455×354mm
内　寸	530×405×333mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 24,510N{2,500kgf} 実用　4,900N{　500kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 40kg
フ　タ	PT-75L・75L セット
カード ホルダー	(長)CH-4・6B・9・719

Stacking

PT-5L

フタ






外　寸	330×208×22mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-5

PT-9L

フタ






外　寸	382×288×28mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-6E PT-9

PT-9L セット

ロック付きフタ






ロック付きフタの詳細は
P.27 をご覧ください

外　寸	383×309×33mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-6E PT-9

PT-10CL

フタ






外　寸	459×345×24mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-10C

PT-18DL

フタ






外　寸	601×401×30mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-18D PT-28C PT-36C

PT-18DL セット

ロック付きフタ






外　寸	605×416×35mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-18D PT-28C PT-36C

ロック付きフタの詳細は
P.27 をご覧ください

PT-24L

フタ






外　寸	432×297×32mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-24

PT-28L

フタ






外　寸	486×368×31mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-10B・PT-14 PT-14B・PT-21 PT-21B・PT-28 PT-28B

Stacking

PT-28L セット

ロック付きフタ






外　寸	491×390×36mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-10B・PT-14 PT-14B・PT-21 PT-21B・PT-28 PT-28B

ロック付きフタの詳細は
P.27 をご覧ください

PT-33L

フタ






外　寸	705×453×38mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-33

PT-42CL

フタ






外　寸	518×392×33mm
内　寸	511×381×15mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-36D PT-42C

PT-65L

フタ






外　寸	701×541×35mm
内　寸	681×531×20mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-65

PT-75L

フタ






外　寸	602×467×33mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-42B・PT-42E PT-64　・PT-64B PT-75　・PT-75B

PT-75L セット

ロック付きフタ





ロック付きフタの詳細は
下記をご覧ください

外　寸	607×489×37mm
材　質	ポリプロピレン
適　合 ポリテナー	PT-42B・PT-42E PT-64　・PT-64B PT-75　・PT-75B

ロック付きフタ


耐久性・操作性に優れた樹脂製ロックは収納物・搬送物の保護に最適です。



PT-28L セット(フタ)と
PT-28(ポリテナー)

自動化ラインにも対応できる滑らかな操作性





●材質
フタ本体：ポリプロピレン
ロック部：ポリアセタール

PT-9L セット	PT-18DL セット	PT-28L セット	PT-75L セット
			
適合ポリテナー PT-6E・PT-9	**適合ポリテナー** PT-18D・PT-28C・PT-36C	**適合ポリテナー** PT-10B・PT-14・PT-14B・PT-21 PT-21B・PT-28・PT-28B	**適合ポリテナー** PT-42B・PT-42E・PT-64 PT-64B・PT-75・PT-75B

Nesting

汎用 ネスティングタイプ


Point 空箱時は深く重ねることができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能です。

深く積み重ねて
省スペース化

スタッキングも
できます




サイズ・形状は豊富なバリエーション




PT-1





スタッキング可能
ポリテナーの向きを 90°
回転させて積み重ねます



外　寸	155×117×80mm
内　寸	121×81×70mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 3,430N{350kgf} 実用　680N{ 70kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 2kg
ネスティング深さ	60mm


PT-2A

カード
ホルダー






スタッキング可能
ポリテナーの向きを 90° 回転
させて積み重ねます




外　寸	233×155×80mm
内　寸	193×119×70mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 3,430N{350kgf} 実用　680N{ 70kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 5kg
カードホルダー	(短)CH-6
ネスティング深さ	56mm

PT-8A





スタッキング可能
ポリテナーの向きを 90°
回転させて積み重ねます




外　寸	346×328×106mm
内　寸	294×254×90mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 3,920N{400kgf} 実用　780N{　80kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
ネスティング深さ	68mm

PT-10D カードホルダー




1000×1200




外　寸	300×250×204mm
内　寸	252×204×165mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 5,390N{550kgf} 実用 1,070N{110kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(長)CH-7・7B (短)CH-7・7B
ネスティング深さ	92mm

PT-13B カードホルダー





1006×1006




外　寸	446×280×143mm
内　寸	393×234×103mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 4,900N{500kgf} 実用　980N{100kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	61mm

PT-19 カードホルダー




1008×1008




外　寸	446×281×204mm
内　寸	392×226×166mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 6,370N{650kgf} 実用 1,270N{130kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B
ネスティング深さ	91mm
備　考	水抜き穴可能

Nesting

PT-20








1000×1197

外　寸	500×399×150mm
内　寸	424×306×126mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 4,900N{500kgf} 実用　980N{100kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
ネスティング深さ	70mm

PT-23 カードホルダー








1010×1010

外　寸	448×281×236mm
内　寸	390×224×197mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 8,330N{850kgf} 実用 1,660N{170kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B
ネスティング深さ	123mm
備　考	水抜き穴可能

PT-25B カードホルダー








1147×1147

外　寸	461×343×205mm
内　寸	364×272×174mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 13,720N{1,400kgf} 実用　2,740N{　280kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B
ネスティング深さ	102mm
備　考	水抜き穴可能

PT-25C カードホルダー








1142×1142

外　寸	460×341×205mm
内　寸	370×272×175mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 5,880N{600kgf} 実用 1,170N{120kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B 10A・10C
ネスティング深さ	102mm
備　考	水抜き穴可能

PT-25D カードホルダー









996×996

外　寸	616×380×141mm
内　寸	544×322×110mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 7,350N{750kgf} 実用 1,470N{150kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6
ネスティング深さ	46mm
備　考	水抜き穴可能

PT-27B カードホルダー









1072×1254

外　寸	536×418×185mm
内　寸	448×348×159mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 6,860N{700kgf} 実用 1,370N{140kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D・12
ネスティング深さ	83mm
備　考	水抜き穴可能

PT-32 カードホルダー









1092×1101

外　寸	546×367×220mm
内　寸	473×298×189mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 6,860N{700kgf} 実用 1,370N{140kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D
ネスティング深さ	118mm
備　考	水抜き穴可能

PT-35 カードホルダー







1080×1080

外　寸	646×434×140mm
内　寸	580×369×114mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 11,270N{1,150kgf} 実用 2,250N{ 230kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	85mm
備　考	


Nesting

PT-36A






スタッキング可能
ポリテナーの向きを 180°
回転させて積み重ねます




1075×1075




外　寸	630×445×174mm
内　寸	560×350×149mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 14,700N{1,500kgf} 実用 2,940N{ 300kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
ネスティング深さ	89mm
備　考	水抜き穴可能

PT-37B カードホルダー





996×996




外　寸	616×380×204mm
内　寸	530×321×173mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 8,590N{870kgf} 実用 1,718N{175kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10C・10D・10E
ネスティング深さ	94mm
備　考	水抜き穴可能


PT-40 カードホルダー



積み重ねた状態でも、
フラップを開けて
内容物を確認できます。




1000×1197




外　寸	500×399×300mm
内　寸	424×306×276mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 6,370N{650kgf} 実用 1,270N{130kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 12・15
ネスティング深さ	125mm

PT-42 カードホルダー





986×986



外　寸	541×445×230mm
内　寸	470×375×199mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 10,780N{1,100kgf} 実用 2,150N{ 220kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10C・10D・10E・12
ネスティング深さ	140mm
備　考	水抜き穴可能

PT-45 カードホルダー






スタッキング可能
ポリテナーの向きを 180°
回転させて積み重ねます




1105×1105




外　寸	650×455×205mm
内　寸	560×360×181mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 14,700N{1,500kgf} 実用 2,940N{ 300kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 15kg
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A 10C・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A 10C・10E・12・15
ネスティング深さ	90mm
備　考	水抜き穴可能

PT-48 カードホルダー フタ






1120×1120




外　寸	700×420×234mm
内　寸	615×345×190mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 18,140N{1,850kgf} 実用 3,620N{ 370kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フタ	PT-48L
カードホルダー	(短)CH-7・7B 10A・10C
ネスティング深さ	148mm

PT-49 カードホルダー






1050×1050




外　寸	630×420×240mm
内　寸	564×354×210mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 8,330N{850kgf} 実用 1,660N{170kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10C 10D・10E (短)CH-7・7B・10C 10D・10E
ネスティング深さ	115mm

PT-56 カードホルダー






1158×1158



外　寸	732×426×236mm
内　寸	650×350×205mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 9,800N{1,000kgf} 実用 1,960N{ 200kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A 10C・10D・10E・12 (短)CH-7・7B・10A 10C・10D・10E・12
ネスティング深さ	130mm
備　考	水抜き穴可能

PT-59 カードホルダー






外　寸	541×445×325mm
内　寸	470×375×290mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 13,720N{1,400kgf} 実用 2,740N{ 280kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 40kg
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15
ネスティング深さ	160mm
備　考	水抜き穴可能


PT-110 カードホルダー






外　寸	718×500×401mm
内　寸	624×416×355mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 10,780N{1,100kgf} 実用 2,150N{ 220kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 40kg
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12
ネスティング深さ	240mm

PT-48L



ロック付きフタ





外　寸	700×429×29mm
材　質	ポリプロピレン
適用ポリテナー	PT-48
備　考	スライドロック付き

TP Specifications


TP 規格タイプ

Point 底面に形成された特殊構造により、大小サイズの混合積載が可能な積載効率の高い規格箱です。

底面形状



特殊底面構造により異なるサイズのポリテナーでも積み重ねが可能です。





スタッキングタイプです。

TP-111

カードホルダー










1005×1005


外　寸	168×168×103mm
内　寸	123×123×90mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 9,800N{1,000kgf} 実用 1,960N{　200kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 5kg
カード ホルダー	(短)CH-7


TP-131

カードホルダー











1005×1005

外　寸	335×168×103mm
内　寸	290×123×80mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 10,780N{1,100kgf} 実用　2,150N{　220kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 10kg
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7

TP-331 カードホルダー








1005×1005

外寸	335×335×103mm
内寸	290×290×80mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 14,700N{1,500kgf} 実用 2,940N{ 300kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B

TP-331B カードホルダー







1005×1005

外寸	335×335×103mm
内寸	290×290×80mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 20,100N{2,050kgf} 実用 4,020N{ 410kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B

TP-332 カードホルダー






1005×1005

外寸	335×335×195mm
内寸	290×290×172mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 13,720N{1,400kgf} 実用 2,740N{ 280kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(長)CH-6B・719

TP-332B カードホルダー






1005×1005

外寸	335×335×195mm
内寸	290×290×172mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 23,040N{2,350kgf} 実用 4,600N{ 470kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A 10B・10C・12・15

TP

TP-342 カードホルダー








1005×1005

外　寸	503×335×195mm
内　寸	458×290×172mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重	最大 21,080N{2,150kgf}
強　度	実用　4,210N{　430kgf}
落下衝撃	落下高さ 3 m
強　度	内容物質量 20kg
カード	(長)CH-6B・719
ホルダー	(短)CH-8・13

TP-361 カードホルダー








1005×1005

外　寸	670×335×103mm
内　寸	625×290×80mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重	最大 14,700N{1,500kgf}
強　度	実用　2,940N{　300kgf}
落下衝撃	落下高さ 3 m
強　度	内容物質量 20kg
カード	(長)CH-6B・719
ホルダー	(短)CH-8

TP-362 カードホルダー







1005×1005

外　寸	670×335×195mm
内　寸	625×290×172mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重	最大 14,210N{1,450kgf}
強　度	実用　2,840N{　290kgf}
落下衝撃	落下高さ 3 m
強　度	内容物質量 20kg
カード	(長)CH-6B・719
ホルダー	(短)CH-8・13

TP-391 カードホルダー







1005×1005

外　寸	1005×335×103mm
内　寸	960×290×80mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重	最大 27,450N{2,800kgf}
強　度	実用　5,490N{　560kgf}
落下衝撃	落下高さ 3 m
強　度	内容物質量 20kg
カード	(長)CH-6B・719
ホルダー	(短)CH-8

TP-392 カードホルダー









1005×1005

外　寸	1005×335×195mm
内　寸	960×290×165mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 15,690N{1,600kgf} 実用　3,130N{　320kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-8・13

TP-462 カードホルダー









1006×1173

外　寸	670×503×195mm
内　寸	626×458×170mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 36,280N{3,700kgf} 実用　7,250N{　740kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-13・18

TP-463 カードホルダー







1006×1173

外　寸	670×503×288mm
内　寸	626×458×262mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 32,850N{3,350kgf} 実用　6,570N{　670kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-13・18

YP Specifications

YP 規格タイプ

Point ４サイズ共通の長さ × 幅サイズであり、相互の積み重ねが可能です。


MRP に有効な光学読み取りカードを４面に取付けできます。



MRP：生産計画に合わせて部品や資材の流れを総合管理するシステム



積重段数により４サイズの高さを同一にすることができます。




YP60N　YP30N　YP20N　YP40N

YP-20N

カードホルダー



1050×1050




外　寸	620×430×108mm
内　寸	548×358×77mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 14,210N{1,450kgf} 実用 2,840N{ 290kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	4mm


YP-30N

カードホルダー






1050×1050





外　寸	620×430×154mm
内　寸	543×353×123mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 6,370N{650kgf} 実用 1,270N{130kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	53mm

YP-40N

カードホルダー









1050×1050


外　寸	620×430×200mm
内　寸	538×348×169mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 6,370N{650kgf} 実用 1,270N{130kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	99mm

YP-60N

カードホルダー







1050×1050

外　寸	620×430×292mm
内　寸	528×338×261mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 5,880N{600kgf} 実用 1,170N{120kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	191mm

NES Specifications

NES 規格タイプ

Point パレット 1100×1100mm に効率よく積載できるので、
物流の効率化が図れます。







パレットに効率良く
モジュールできます。

PT-6F

カード
ホルダー








1059×1059


外　寸	317×213×130mm
内　寸	267×162×119mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 12,740N{1,300kgf} 実用 2,540N{ 260kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 10kg
カード ホルダー	(短)CH-9B
備　考	水抜き穴可能

PT-9C

カード
ホルダー







1089×1089

外　寸	363×271×130mm
内　寸	312×220×109mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 12,250N{1,250kgf} 実用 2,450N{ 250kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(短)CH-5C
備　考	水抜き穴可能

PT-21C

カードホルダー





1089×1089

外　寸	435×327×207mm
内　寸	373×265×186mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 20,590N{2,100kgf} 実用 4,110N{ 420kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(短)CH-5C
備　考	水抜き穴可能

PT-46

カードホルダー





1089×1089

外　寸	654×435×207mm
内　寸	592×373×186mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 21,080N{2,150kgf} 実用 4,210N{ 430kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カードホルダー	(短)CH-5C
備　考	水抜き穴可能

MES Specifications


MES 規格タイプ

海上輸送用 40 フィートコンテナー (ISO規格)を考慮した規格サイズで、
船舶・トラック輸送にムダのない積載が可能です。







海上輸送用コンテナにより設定された 960×1120 パレットに効率よく積載ができます。



MA カードホルダー










960×1120

外　寸	240×140×128mm
内　寸	192×96×115mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大10,780N{1,100kgf} 実用 2,150N{ 220kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-917

MB カードホルダー









960×1120

外　寸	280×240×128mm
内　寸	234×192×115mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大14,700N{1,500kgf} 実用 2,940N{ 300kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-917 (短)CH-10A・917

MC カードホルダー








960×1120

外　寸	480×280×128mm
内　寸	430×234×114mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重	最大 24,510N{2,500kgf}
強　度	実用　4,900N{　500kgf}
落下衝撃	落下高さ 3 m
強　度	内容物質量 20kg
カード	(長)CH-917
ホルダー	(短)CH-10A・917

ME カードホルダー






960×1120

外　寸	560×480×128mm
内　寸	514×430×114mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重	最大 22,550N{2,300kgf}
強　度	実用　4,510N{　460kgf}
落下衝撃	落下高さ 3 m
強　度	内容物質量 20kg
カード	(長)CH-917
ホルダー	(短)CH-10A・917

MG カードホルダー







960×1120

外　寸	560×480×245mm
内　寸	514×430×231mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重	最大 33,340N{3,400kgf}
強　度	実用　6,660N{　680kgf}
落下衝撃	落下高さ 3 m
強　度	内容物質量 20kg
カード	(長)CH-917
ホルダー	(短)CH-10A・917

ML カードホルダー





960×1120

外　寸	1120×480×245mm
内　寸	1074×430×231mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重	最大 20,590N{2,100kgf}
強　度	実用　4,110N{　420kgf}
落下衝撃	落下高さ 3 m
強　度	内容物質量 20kg
カード	(長)CH-917
ホルダー	(短)CH-10A・917

Special Items

特殊タイプ

Point 網タイプ、仕切タイプの特殊形状ポリテナーです。






PT-42E、PT-75B は中仕切板を使って自由に仕切ることができます。

PB-8


カードホルダー

網タイプ






1005×1005




外　寸	335×335×103mm
内　寸	290×290×85mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 28,430N{2,900kgf} 実用　5,680N{　580kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B

PB-35B

網タイプ





1047×1238



外　寸	619×349×213mm
内　寸	538×276×176mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重 強　度	最大 5,880N{600kgf} 実用 1,170N{120kgf}
落下衝撃 強　度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
ネスティング深さ	143mm

PT-3
特別注文品






外　寸	458×126×69mm
内　寸	418×106×62mm
材　質	ABS
耐荷重強度	最大 15,200N{1,550kgf} 実用 3,040N{ 310kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 5kg

PT-11A
特別注文品




1054×1054




外　寸	638×416×70mm
内　寸	577×370×50mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 20,100N{2,050kgf} 実用 4,020N{ 410kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg

PT-29A
カードホルダー
特別注文品






990×990




外　寸	680×310×168mm
内　寸	620×278×153mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 29,410N{3,000kgf} 実用 5,880N{ 600kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 30kg
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12・15
備　考	水抜き穴可能

PT-42E
カードホルダー　フタ




1047×1047





外　寸	592×455×200mm
内　寸	530×405×181mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 19,610N{2,000kgf} 実用 3,920N{ 400kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フ　タ	PT-75L・75L セット
カードホルダー	(短)CH-4・6B・719 (長)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12・15
備　考	水抜き穴可能

Special Items

PT-75B

カードホルダー　フタ







1047×1047


外　寸	592×455×354mm
内　寸	530×405×333mm
材　質	ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 20,100N{2,050kgf} 実用 4,020N{ 410kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 3 m 内容物質量 20kg
フ　タ	PT-75L・75L セット
カードホルダー	(長)CH-4・6B・9・719

中仕切り板




PX-1





PX-2



材　質	ポリプロピレン
適用ポリテナー	PT-42E PT-75B

PT-42E、PT-75B の溝に取り付けることで仕切りとして使用できます。





Anti-Static Items

導電タイプ


Point 電子部品・精密部品などの保管・運搬に最適なポリテナーです。

材質：特殊カーボン入りポリプロピレン

クリーンルーム内など静電気による埃の付着を嫌う場所での使用に適しています。



●体積固有抵抗値の比較




※抵抗値の幅は測定箇所の違いによるものです。

PT-18D EBL

カードホルダー　フタ








984×984

外　寸	592×392×107mm
内　寸	534×334×91mm
材　質	導電性ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 23,040N{2,350kgf} 実用 4,600N{ 470kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 1.5 m 内容物質量 10kg
フ　タ	PT-18DL EBL PT-18DL セット EBL
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B

PT-28C EBL

カードホルダー　フタ






984×984

外　寸	592×392×156mm
内　寸	534×334×140mm
材　質	導電性ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 26,470N{2,700kgf} 実用 5,290N{ 540kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 1.5 m 内容物質量 10kg
フ　タ	PT-18DL EBL PT-18DL セット EBL
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15

PT-36C EBL

カードホルダー　フタ







984×984


外　寸	592×392×204mm
内　寸	534×334×188mm
材　質	導電性ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 20,590N{2,100kgf} 実用　4,110N{　420kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 1.5 m 内容物質量 10kg
フタ	PT-18DL EBL PT-18DL セット EBL
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15

PT-42E EBL

カードホルダー　フタ







1047×1047


外　寸	592×455×200mm
内　寸	530×405×181mm
材　質	導電性ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 21,570N{2,200kgf} 実用　4,310N{　440kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 1.5 m 内容物質量 10kg
フタ	PT-75L EBL PT-75L セット EBL
カードホルダー	(長)CH-4・6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15

PT-75B EBL

カードホルダー　フタ







1047×1047

外　寸	592×455×354mm
内　寸	530×405×333mm
材　質	導電性ポリプロピレン
耐荷重強度	最大 32,360N{3,300kgf} 実用　6,470N{　660kgf}
落下衝撃強度	落下高さ 1.5 m 内容物質量 10kg
フタ	PT-75L EBL PT-75L セット EBL
カードホルダー	(長)CH-4・6B・9・719

中仕切り板




PX-1 EBL





PX-2 EBL




材　質	導電性ポリプロピレン
適用ポリテナー	PT-42E EBL PT-75B EBL

Anti-Static Items

PT-18DL EBL

フタ





外　寸 601×401×30mm


材　質 導電性ポリプロピレン

適合ポリテナー PT-18D EBL
PT-28C EBL
PT-36C EBL

PT-18DL セット EBL

フタ





外　寸 605×416×35mm


材　質 導電性ポリプロピレン

適合ポリテナー PT-18D EBL
PT-28C EBL
PT-36C EBL

PT-75L EBL

フタ





外　寸 602×467×33mm


材　質 導電性ポリプロピレン

適合ポリテナー PT-42E EBL
PT-75B EBL

PT-75L セット EBL

フタ





外　寸 607×489×37mm

材　質 導電性ポリプロピレン

適合ポリテナー PT-42E EBL
PT-75B EBL

モジュールバリエーション

スタッキングタイプ



PT-3C/5B



PT-10B/14/14B
21/21B/28/28B



PT-22/22B/41



PT-4/8B



PT-36D/42C



PT-6E/9



PT-11B/18B



PT-9B/17



PT-18D/28C/36C




PT-42B/PT-64/75

ネスティングタイプ

品番表示について

●品番は上から順に記載しています。

PT-22/22B/41





PT-13B/19/23



PT-25D/37B



PT-20/40



PT-42/59



PT-25B/25C


モジュールバリエーション

インナーモジュール

PT-9…PT-1(4 個)



PT-9…PT-2A(2 個)



PT-9…PT-1(2個)・PT-2A(1個)



PT-14…PT-1B(6個)



PT-1・1B・2A 使用例

上記のインナーモジュールで紹介したポリテナー PT-1・1B・2A は厚さ 2.5mm 以下のアングルに引っ掛けることができ小物入れに便利です。





関連付属品・特別注文品

●中仕切り

当社ポリテナー用の特注中仕切りは、ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル樹脂などの材質で、発泡・真空成形などの製法により、お客様のご要望に応じた収納物に最適なものを製作いたします。




●ロボット用トレー

ロボット用トレー (低発泡スチロール製) は、収納する部品の形状・品質・取扱方法などに合わせて設計・製造する寸法精度の高いカスタムメイドのロボット対応帯電防止トレーです。
発泡倍率は 10 倍・5 倍・3 倍・原粒などが可能であり、特殊グレードの原料を使用することにより導電性・耐熱性・耐油性に優れたトレーの製作も可能です。



カードホルダー



多様化する生産・管理ラインの中で、収納製品の分別工程におけるカードシステムは、なくてはならないものです。正確ですばやい仕分け作業のお手伝いをするカードホルダー各種のご紹介です。

● カードホルダー　一覧

材質：ポリプロピレン

CH-4



最大外寸　100×44mm

CH-5C



最大外寸　151×51mm

CH-6



最大外寸　88×72mm

CH-6B



最大外寸　214×66mm

CH-7



最大外寸　88×85mm

CH-7B



最大外寸　110×78mm

CH-8



最大外寸　210×91mm

CH-9



最大外寸　160×89mm

CH-9B



最大外寸　135×93mm

CH-10A



最大外寸　95×109mm

CH-10B



最大外寸　125×111mm

CH-10C



最大外寸　95×109mm

CH-10D



最大外寸　150×111mm

CH-10E




最大外寸　135×135mm

CH-12



最大外寸　140×118mm

CH-13




最大外寸　210×137mm

CH-15



最大外寸　160×155mm

CH-18




最大外寸　210×183mm

最大外寸は参考寸法です。

● 光学読取専用カードホルダー

カード取付状態において、カード両端部を除いた全表面が露出される構造のため、
見やすく、バーコードリーダによる読取範囲の制約が少ないホルダーです。



CH-719



最大外寸　216×74mm

CH-917



最大外寸　174×94mm

※データキャリア専用ホルダーもございます。
　その他の用途に合わせたホルダーの制作もお引き受けいたします。

ポリテナー索引

汎用スタッキングタイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(㎜)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(㎜)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
10	PT-1B	156×138×85	133×112×77	—	—	—
	PT-2B	193×148×82	159×118×70	—	CH-6	CH-6
11	PT-3B	267×165×95	231×133×83	—	CH-6	CH-6
	PT-3C	390×290×34	350×268×26	—	—	—
	PT-4	328×159×108	290×126×85	—	CH-7B	—
	PT-5	325×200×100	280×158×87	PT-5L	CH-7・7B	CH-7・7B
12	PT-5B	390×290×54	350×268×46	—	—	—
	PT-6D	459×195×90	404×159×76	—	CH-7B	CH-7B
	PT-6E	374×282×86	310×233×71	PT-9L 9Lセット	CH-6	CH-6
	PT-8B	340×330×101	289×289×86	—	—	CH-7・7B
13	PT-8C	330×330×100	285×285×85	—	—	CH-7
	PT-9	374×282×124	310×233×109	PT-9L 9Lセット	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D
	PT-9B	391×280×108	340×239×90	—	CH-4	CH-4
	PT-10	584×257×98	520×207×85	—	CH-7・7B	CH-7・7B
14	PT-10B	477×359×82	410×310×66	PT-28L 28Lセット	—	CH-6
	PT-10C	450×336×87	408×300×72	PT-10CL	—	CH-4
	PT-11B	638×416×70	577×370×50	—	—	—
	PT-11E	552×332×80	510×290×64	—	CH-6	CH-6
15	PT-12	450×276×125	390×226×112	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D
	PT-12B	450×276×125	390×226×112	—	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12
	PT-13	560×270×114	515×240×100	—	—	CH-7・7B
	PT-14	480×360×117	410×310×101	PT-28L 28Lセット	CH-7・7B	CH-7・7B
16	PT-14B	478×360×117	411×311×101	PT-28L 28Lセット	CH-6B・719	CH-7・7B
	PT-16	652×340×98	586×286×84	—	CH-7・7B	CH-7・7B
	PT-17	407×290×207	342×242×186	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12
	PT-17B	550×440×87	504×398×71	—	CH-4	CH-4
17	PT-18A	545×464×103	500×420×79	—	—	CH-7
	PT-18B	641×417×91	578×370×72	—	—	CH-6
	PT-18C	544×464×99	494×414×87	—	—	CH-7・7B
	PT-18D	592×392×107	534×334×91	PT-18DL 18DLセット	CH-6B・719	CH-7・7B
18	PT-20B	501×441×114	450×390×100	—	CH-4・6B・719	CH-4
	PT-21	478×360×169	411×310×150	PT-28L 28Lセット	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
	PT-21B	478×360×167	411×311×150	PT-28L 28Lセット	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12・15
	PT-22	619×376×125	560×320×111	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D	CH-7・7B・10A・10B 10C
19	PT-22B	615×372×125	560×320×111	—	—	CH-7

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
19	**PT-24**	420×290×248	372×252×227	PT-24L	CH-4・9	CH-4・9
	PT-28	479×361×223	410×310×203	PT-28L 28L セット	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15	CH-7・10A・10B 10C・10E
	PT-28B	476×360×223	412×310×202	PT-28L 28L セット	CH-4・6B・9・719	CH-4・7・7B・9・10A 10B・10C・10E・12・15
20	**PT-28C**	592×392×156	534×334×140	PT-18DL 18DL セット	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
	PT-28D	544×360×185	497×313×168	—	CH-6B・719	CH-6B・719
	PT-29B	680×310×168	620×278×153	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
	PT-33	697×443×152	640×390×133	PT-33L	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12
21	**PT-36B**	596×444×174	539×390×154	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15
	PT-36C	592×392×204	534×334×188	PT-18DL 18DL セット	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
	PT-36D	509×379×234	461×337×215	PT-42CL	CH-6B・719	CH-10A・10B・10C 12・15
	PT-41	636×374×225	560×320×206	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12
22	**PT-42B**	592×455×200	530×405×181	PT-75L 75L セット	CH-4・CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
	PT-42C	509×379×270	461×337×250	PT-42CL	CH-9	CH-9
	PT-42D	770×550×124	710×490×109	—	CH-10A・10C	CH-10A・10C
	PT-64	592×455×296	530×405×279	PT-75L 75L セット	CH-6B・719	CH-6B・719
23	**PT-65**	686×526×232	608×460×214	PT-65L	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
	PT-75	592×455×354	530×405×333	PT-75L 75L セット	CH-4・6B・9・719	—

汎用ネスティングタイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
28	**PT-1**	155×117×80	121×81×70	—	—	—
	PT-2A	233×155×80	193×119×70	—	—	CH-6
29	**PT-8A**	346×328×106	294×254×90	—	—	—
	PT-10D	300×250×204	252×204×165	—	CH-7・7B	CH-7・7B
	PT-13B	446×280×143	393×234×103	—	—	CH-7
	PT-19	446×281×204	392×226×166	—	—	CH-7・7B
30	**PT-20**	500×399×150	424×306×126	—	—	—
	PT-23	448×281×236	390×224×197	—	—	CH-7・7B
	PT-25B	461×343×205	364×272×174	—	—	CH-7・7B
	PT-25C	460×341×205	370×272×175	—	—	CH-7・7B・10A・10C
31	**PT-25D**	616×380×141	544×322×110	—	CH-6	CH-6
	PT-27B	536×418×185	448×348×159	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12
	PT-32	546×367×220	473×298×189	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D
	PT-35	646×434×140	580×369×114	—	—	CH-7

ポリテナー索引

汎用ネスティングタイプ 続き

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
32	PT-36A	630×445×174	560×350×149	—	—	—
	PT-37B	616×380×204	530×321×173	—	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E
	PT-40	500×399×300	424×306×276	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12・15
	PT-42	541×445×230	470×375×199	—	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12
33	PT-45	650×455×205	560×360×181	—	CH-7・7B・10A・10C 10E・12・15	CH-7・7B・10A・10C 10E・12・15
	PT-48	700×420×234	615×345×190	PT-48L	—	CH-7・7B・10A・10C
	PT-49	630×420×240	564×354×210	—	CH-7・7B・10C・10D 10E	CH-7・7B・10C・10D 10E
	PT-56	732×426×236	650×350×205	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12
34	PT-59	541×445×325	470×375×290	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15
	PT-110	718×500×401	624×416×355	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12

TP 規格タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
36	TP-111	168×168×103	123×123×90	—	—	CH-7
	TP-131	335×168×103	290×123×80	—	CH-6B・719	CH-7
37	TP-331	335×335×103	290×290×80	—	CH-6B・719	CH-7・7B
	TP-331B	335×335×103	290×290×80	—	CH-6B・719	CH-7・7B
	TP-332	335×335×195	290×290×172	—	CH-6B・719	—
	TP-332B	335×335×195	290×290×172	—	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・12・15
38	TP-342	503×335×195	458×290×172	—	CH-6B・719	CH-8・13
	TP-361	670×335×103	625×290×80	—	CH-6B・719	CH-8
	TP-362	670×335×195	625×290×172	—	CH-6B・719	CH-8・13
	TP-391	1005×335×103	960×290×80	—	CH-6B・719	CH-8
39	TP-392	1005×335×195	960×290×165	—	CH-6B・719	CH-8・13
	TP-462	670×503×195	626×458×170	—	CH-6B・719	CH-13・18
	TP-463	670×503×288	626×458×262	—	CH-6B・719	CH-13・18

YP 規格タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
40	YP-20N	620×430×108	548×358×77	—	—	CH-7
	YP-30N	620×430×154	543×353×123	—	—	CH-7
41	YP-40N	620×430×200	538×348×169	—	—	CH-7
	YP-60N	620×430×292	528×338×261	—	—	CH-7

NES 規格タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
42	PT-6F	317×213×130	267×162×119	—	—	CH-9B
	PT-9C	363×271×130	312×220×109	—	—	CH-5C
43	PT-21C	435×327×207	373×265×186	—	—	CH-5C
	PT-46	654×435×207	592×373×186	—	—	CH-5C

MES 規格タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
44	MA	240×140×128	192×96×115	—	CH-917	—
	MB	280×240×128	234×192×115	—	CH-917	CH-10A・917
45	MC	480×280×128	430×234×114	—	CH-917	CH-10A・917
	ME	560×480×128	514×430×114	—	CH-917	CH-10A・917
	MG	560×480×245	514×430×231	—	CH-917	CH-10A・917
	ML	1120×480×245	1074×430×231	—	CH-917	CH-10A・917

特殊タイプ

ページ	種類	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
						長側面	短側面
46	網	PB-8	335×335×103	290×290×85	—	CH-6B・719	CH-7・7B
		PB-35B	619×349×213	538×276×176	—	—	—
47	中仕切	PT-3	458×126×69	418×106×62	—	—	—
		PT-11A	638×416×70	577×370×50	—	—	—
		PT-29A	680×310×168	620×278×153	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
		PT-42E	592×455×200	530×405×181	PT-75L 75L セット	CH-4・6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
48		PT-75B	592×455×354	530×405×333	PT-75L 75L セット	CH-4・6B・9・719	—

導電タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
50	PT-18D EBL	592×392×107	534×334×91	PT-18DL EBL 18DL セット EBL	CH-6B・719	CH-7・7B
	PT-28C EBL	592×392×156	534×334×140	PT-18DL EBL 18DL セット EBL	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
51	PT-36C EBL	592×392×204	534×334×188	PT-18DL EBL 18DL セット EBL	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
	PT-42E EBL	592×455×200	530×405×181	PT-75L EBL 75L セット EBL	CH-4・6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
	PT-75B EBL	592×455×354	530×405×333	PT-75L EBL 75L セット EBL	CH-4・6B・9・719	—

お客様のニーズをリアルタイムにキャッチ。
タイムリーな供給体制を実現するグローバルネットワーク。

CREFORM Technik GmbH
クリフォーム テクニック社
Wolfsburger Straße 10, D-34225 Baunatal, Germany
TEL.(0)561-475967-0 FAX.(0)561-475967-88



Germany

CREFORM Corporation <Michigan Office>
クリフォーム社 ミシガンオフィス
29795 Hudson Drive, Novi, MI 48377, U.S.A.
TEL.248-926-2555 FAX.248-926-2565



CREFORM Corporation <Kentucky Office>
クリフォーム社 ケンタッキーオフィス
Lanes Run Business Park, 150 Corporate Boulevard,
Georgetown, KY 40324, U.S.A.
TEL.502-863-4506 FAX.502-530-1310



Michigan
Kentucky
South Carolina

CREFORM yazaki (THAILAND) CO., LTD.
クリフォーム ヤザキ タイランド社
9/103 Moo 5, Phaholyothin Rd., Tambol Klong Nueng,
Amphur Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
TEL.(0)2-516-4812 FAX.(0)2-516-4813



Shanghai
Taiwan
Thailand

CREFORM Corporation
クリフォーム社
1628 Poplar Drive Ext., Greer, SC 29651, U.S.A.
TEL.864-989-1700 FAX.864-877-3863



● 海外子会社 Overseas subsidiary
● 海外協力販売会社 Overseas distributor

CREFORM(クリフォーム) はイレクターの海外商標です。

矢崎化工株式会社

◉ 本社
ロジスティックス部 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1 TEL.054(281)0321 FAX.054(284)0863

■ 技術センター 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1


● 営業拠点

北海道支店	〒072-0007 北海道美唄市東 6 条北 8-2-1	TEL.0126(63)4285	FAX.0126(63)4459
仙台支店	〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280	TEL.022(382)2145	FAX.022(382)1099
関東支店	〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88	TEL.0276(38)4865	FAX.0276(38)3579
東京支店	〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3	TEL.04(2944)1155	FAX.04(2944)7007
神奈川支店	〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4	TEL.0463(81)2511	FAX.0463(81)4317
静岡支店	〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1	TEL.054(286)1101	FAX.054(286)3988
名古屋支店	〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2	TEL.0568(67)0115	FAX.0568(67)7219
大阪支店	〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1	TEL.072(672)8122	FAX.072(673)8822
高松支店	〒761-8058 香川県高松市勅使町 227	TEL.087(866)6411	FAX.087(867)1916
広島支店	〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17	TEL.0829(36)1111	FAX.0829(36)3890
九州支店	〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1	TEL.0948(72)0310	FAX.0948(72)4026

■ 生産拠点

美唄工場	〒072-0007 北海道美唄市東 6 条北 8-2-1	TEL.0126(63)4288	FAX.0126(63)4459
太田工場	〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88	TEL.0276(38)1527	FAX.0276(38)3522
自動車部品事業部	〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2	TEL.0568(67)0865	FAX.0568(67)8851
大阪工場	〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1	TEL.072(672)8100	FAX.072(673)8822

ロジスティックス部 専用サイト
ものづくり×改善 NAVI
https://www.yazaki.co.jp/logistics/



矢崎化工株式会社は、国際規格である ISO を認証取得しています。
詳しくは弊社ホームページ (http://www.yazaki.co.jp/) をご覧ください。

17112107
DP-004-02